

POMEMBNA INFORMACIJA ZA TESTIRANJE AGM AKUMULATORJEV

CTEK BATTERY ANALYZER (CCA)

Notranji upor zagonskega AGM akumulatorja je nižji od primerljivega mokrega akumulatorja, tako da tester vedno prikaže višji odčitek.

Da bi izboljšali natančnost za dano vrednost AGM akumulatorja, nastavite tester v skladu s tabelo "korekcijskega faktorja", **preden** izvedete postopek testiranja.

Rezultat testa se nato lahko prebere tako, kot je dejanska vrednost.

Primer: če imate AGM akumulator z 200 SAE/CCA zagonskega toka, bo za pravilen odčitek potrebno na testerju nastaviti, kot da je zagonski tok 250 SAE/CCA

TABELA AGM KOREKCIJSKEGA FAKTORJA

BATTERY AGM RATING SAE/CCA	BATTERY ANALYZER SETTING
200	250
250	300
300	375
350	425
400	475
450	550
500	600
550	650
600	725
650	800
700	850
750	900
800	950
850	1025
900	1075
950	1150
1000	1200
1050	Out of range
1000	Out of range
1150	Out of range
1200	Out of range



CTEK[®]

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

PRAVNO OBVESTILO: slovenski tekst za CTEK polnilnike na naši spletni strani www.ctek.si in slovenski prevodi na letakih je intelektualna lastnina uradnega distributerja za Slovenijo, to je podjetja Sončna uprava Edvard Brank s.p. Javna uporaba, tiskanje in razmnoževanje našega teksta fizičnim osebam z dejavnostjo prodaje in pravnim osebam za reklamiranje njihove prodaje v svojih prostorih ali na spletu ni dovoljena.