

PRO60

PROFESIONALNI 12V 60A POLNILNIK AKUMULATORJEV in POWER SUPPLY ENOTA

Polnilnik PRO60 švedskega podjetja CTEK je inovativen, vsestranski in izjemno učinkovit 60A akumulatorski polnilnik z možnostjo dobave električne energije, ki s svojo edinstveno kombinacijo vrhunskega oblikovanja, napredno tehnologijo in inovativnimi funkcijami, nudi akumulatorju vso potrebno podporo med računalniškim testiranjem elektronskih sklopov na vozilu v sodobni avtomehanični delavnici.

Nobeno drugo orodje za rokovanje z akumulatorji ne zagotavlja tako celovitih rešitev za profesionalno polnjenje, vzdrževanje in podporo akumulatorju.



EDINSTVENO OBLIKOVANJE EDINSTVENA TEHNOLOGIJA

Konvekcijsko hlajenje odpravlja potrebo po hlajenju z ventilatorji, zato je izboljšana učinkovitost delovanja in zanesljivost.

ZDRUŽLJIV Z RAZLIČNIMI VRSTAMI AKUMULATORJEV
Primeren za vse vrste 12V svinčenih in LiFePO₄ ličjevih akumulatorjev.

IZBIRA SPREMENLJIVE DOBAVE ELEKTRIKE
Od 12,6V do 14,8V napetost s korakom po 0,1V. Izbira načina "Memory Saver" shrani nastavitve vozila, preden odstranimo akumulator.

ENOSTAVNA IN HITRA UPORABA
Nov in edinstven način "Adaptive Charging" samodejno prepozna kapaciteto akumulatorja in vse vzporedne obremenitve, nato uporabi optimalne nastavitve za najhitrejšo polnjenje. Preprosto upravljanje s štirimi gumbi s preglednim LCD zaslonom.

VAREN IN MAKSIMALNO STABILEN
Zaščita pred iskrenjem in zamenjavo polov, z nizkim nihanjem napetosti in toka vodilni v zaščiti elektronskih sklopov, zaščita pred vhodno prenapetostjo in poškodbami elektronike.

PRENOSEN IN ODPOREN
Opremljen s 5m kabli, močnimi kleščami, robustnim ohišjem odpornim proti udarcem in ročajem za nošenje.

DODATNA OPREMA
stenski nosilec, mobilni voziček - Trolley.

2 - LETNA GARANCIJA



TEHNIČNI PODATKI

Vhodna napetost	220-240V, 50-60Hz, 4.6A
Izhodna napetost	12V, 60A
Minimalna napetost za zaznavanje priključenega akumulatorja	0.8V
Poraba toka iz akumulatorja	manj kot 2Ah/mesec
Nihanje toka	manj kot 4%
Nihanje napetostí	manj kot 4%
Temperatura uporabe	-20°C to +50°C
Tip akumulatorjev	za vse 12V svinčeno-kislinske ģpe Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop) GEL in liģjeve (LiFePO ₄)
Kapaciteta akumulatorjev	svinčeno-kislinski: 10-1800Ah liģjevi: 15-600Ah
Klasifikacija zaščite ohišja	IP40 (notranja uporaba)
Dolžina polnilnih kablov	5000mm (DC kabel)
Dolžina kablov 220-240V	2500mm (AC kabel)
Kontrola temperature	vgrajen temperaturni senzor
USB	USB vhod ģp B za posodobitve programa in servis
Garancija	2 letí
Teža s kablí	8.6kg
Teža z embalažo	10.1kg
Dimenzije mm (VxDxG)	284x227x216mm

PRAVNO OBVESTILO: ta tekst in navodilo je last podjetja Sončna uprava Edvard Brank s.p., uporaba drugim za komercialne namene ni dovoljena.

CTEK ZAGOTAVLJA KAKOVOST

Podpora kupcem CTEK polnilnikov je na voljo za katerokoli vprašanje o CTEK polnilnikih in polnjenju akumulatorjev. Varnost, enostavnost in prožnost označuje vse izdelke razvite v podjetju CTEK Sweden AB.

Podjetje CTEK prodaja polnilnike v več kot 70 držav po vsem svetu. CTEK je tudi dolgoleten in zanesljiv dobavitelj OEM vgradenj (prve vgradnje oz. uporaba v njihovih servisnih mrežah) mnogih svetovnih in najbolj presģžnih proizvajalcev vozil in motornih koles.

Za več informacij obiščite
WWW.CTEK.SI

URADNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO



Sončna uprava Edvard Brank s.p.
Brodská cesta 38, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0) 1 512 24 03
M: +386 (0) 41 80 33 48
E-pošta: info@ctek.si
Info: www.ctek.si